



Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 – warstwa ścieralna gr. 4 cm
Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym 0/20 mm – warstwa wyrównawczo-profilująca gr. 2 cm
Istniejąca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie tłuczniowo-piaskowej – jako podbudowa

Temat :	Odbudowa drogi gminnej nr 109797D Radzimów Gómy – Biema zniszczonej w wyniku nawałnych opadów i powodzi w 2010 r. – dł. 1,765 km	Branża : drogowa
Obiekt :	Droga gminna nr 109797D – Radzimów Gómy – Biema Obręb Radzimów Gómy – dz. nr 654, 735, 667/3, 813 Obręb Biema – dz. nr 198	Stadium : Kosztorys ofertowy
Tytuł rysunku :	Przekrój konstrukcyjny drogi km 0+202-0+298 ; 0+922-0+994 ; 1+212-1+290 ; 1+355-1+428	Skala : 1 : 25
Inwestor :	Gmina Sulików	Nr rys. 2b
Projektant :	inż. JAN ALEKSANDROWICZ Nr upr. 1930/88 Nr ew. DOŚ/WM/0132/01	Data : VIII 2011 r.