

Odbudowa drogi wewnętrznej w Starym Zawidowie zniszczonej w wyniku nawałnych opadów i powodzi w 2010 r. - dz. nr 215 i 225
- dł. 285 m

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Koryto i podbudowa				
2 d.2 03	KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	912	0.00	0.00
3 d.2 02	KNNR 6 0102-	Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	105	0.00	0.00
4 d.2 05	KNNR 6 1301-	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm	m ²	285	0.00	0.00
5 d.2 03 + KNNR 1 0208-02	KNNR 1 0206-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 2 km sam.samowylad.	m ³	337.98	0.00	0.00
6 d.2 03	KNNR 6 0104-	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m ²	912	0.00	0.00
7 d.2 01	KNNR 6 0113-	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	912	0.00	0.00
8 d.2 04	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	912	0.00	0.00
9 d.2 06	KNNR 6 0113-	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	105	0.00	0.00
10 d.2 01	KNNR 6 0107-	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	24.3	0.00	0.00